



Color Saving Primer

Грунтовка с высокой укрывистостью

Для внутренних и наружных работ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для подготовительных работ как снаружи зданий, так и внутри помещений. Без резкого запаха. Отличается высокой укрывистостью, выравшивает поверхность и позволяет скрыть различного рода пятна. Обладает высокими малярными характеристиками, за счет улучшения адгезии экономит финишный материал, делая покрытие более устойчивым, надежным и долговечным. Содержит специальные добавки от плесени и грибка. Тонируется в цвет финишного покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью
Область применения	Для внутренних и наружных работ, предназначена для предварительной подготовки поверхности к окрашиванию
Плотность краски	1,3 кг/л
Расход на 1 слой	6–9 м ² /л в зависимости от типа поверхности
Температура при нанесении	От +5 °С
Влажность при нанесении	Не выше 80 %
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания	При средней температуре 20–22 °С и относительной влажности 65–70 % — 1–1,5 часа.
Нанесение второго слоя	Минимум через 1,5 часа
Объем тары	2,7 л


Разрешена к использованию в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Соответствует европейским стандартам по содержанию VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/g) 30 г/л (2010).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для нанесения на поверхности из кирпича, цемента, бетона и газобетона, оштукатуренные и побеленные поверхности, гипсовые и гипсокартонные материалы, обои под покраску, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Не применяется по слабо держащимся покрытиям!

Рекомендована к применению в системе с водно-дисперсионными красками Milq Paint.





ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите поверхность от пыли. Удалите меловую или известковую побелку, а также плохо держащиеся старые покрытия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно перемешайте грунтовку. Грунтовка полностью готова к использованию. Допускается нанесение кистью, валиком или краскораспылителем. Наносить на поверхность в 1-2 слоя. При необходимости разбавить грунтовку для первого слоя водой не более 5 % по объему при нанесении кистью или валиком, не более 10 % при нанесении безвоздушным распылением. Разбавление обязательно при методе нанесения безвоздушным распылением. По окончании работ инструменты промыть водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить при температуре не ниже +5°C, вдали от влаги, тепла и прямых солнечных лучей в плотно закрытой таре.

Срок годности: 3 года со дня изготовления при условии сохранения герметичности заводской упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Безопасна для окружающей среды. После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка на водной основе не токсична, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не использовать по истечении срока годности.